




Hisense

INVERTER EXPERT

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м ³ /ч	Класс энергоэффективности	Уров. шума ДБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Рекомендуемая цена Внутр./ наруж. блок Комплект		
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто			
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC ON/OFF												
		<ul style="list-style-type: none"> Таймер, функция "I feel", "Sleep", "Smart", "Super" ИК-пульт в комплекте Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 ДБ(А) Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м 									<ul style="list-style-type: none"> Возможность подключения проводного пульта Возможность организации подмеса свежего воздуха Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты Получен протокол испытаний на успешную работу до -35С на охлаждение ПРИ условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ 	
		AUC-18HRSAА	5,00	5,50	1,550	1,550	800	A/B	35/46 55	650x270x570 (650x30x650) 800x550x260	770x310x750 (730x130x730) 930x620x360	77 590,00 RUB
AUC-24HR4SGA	7,45	7,50	2,320	2,080	1100	A/A	36/43 58	840x248x840 (950x37x950) 900x640x300	930x290x930 (990x115x1010) 1050x700x400	97 790,00 RUB		
AUC-36HR4SGA	10,00	11,00	3,550	3,225	1800	C/B	45/50 60	840x248x840 (950x37x950) 950x840x340	930x290x930 (990x115x1010) 1110x980x460	137 790,00 RUB		
AUC-48HR4SHA	14,00	14,80	4,650	4,853	2000	B/D	46/52 62	840x298x840 (950x37x950) 950x1386x340	930x340x930 (1010x115x990) 1110x1530x460	150 090,00 RUB		
AUC-60HR4SHA	16,00	17,50	5,694	5,814	2000	C/D	46/52 62	840x298x840 (950x37x950) 950x1386x340	930x340x930 (1010x115x990) 1110x1530x460	163 990,00 RUB		
Комплект зимнего регулирования РДК 8,4	комплектуются с 18/24/36/48/60к наружными блоками				(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной трубки и картера)				3 450,00 RUB			
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC ON/OFF												
		<ul style="list-style-type: none"> Компактное исполнение - высота от 19 см Функция изменения статического давления Таймер, функция "I feel", "Sleep", "Smart", "Super" Проводной пульт в комплекте Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 ДБ(А) Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м 									<ul style="list-style-type: none"> Возможность организации подмеса свежего воздуха Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц) Получен протокол испытаний на успешную работу до -35С на охлаждение ПРИ условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ 	
		AUD-18HX4SNL	5,00	5,50	1,550	1,600	780	A/B	38/43 55	900x190x447 800x550x260	1070x236x580 930x620x360	78 190,00 RUB
AUD-24HX4SLH	7,40	7,90	2,450	2,190	1100	B/A	43/49 58	900x270x720 900x640x300	1170x340x870 1050x700x400	101 890,00 RUB		
AUD-36HX4SHH	10,20	11,25	3,625	3,300	1800	C/B	46/50 60	1300x350x800 950x840x340	1550x410x940 1110x980x460	137 490,00 RUB		
AUD-48HX4SHH	14,00	15,00	4,650	4,532	2000	B/C	49/53 62	1386x350x800 950x1386x340	1550x410x940 1110x1530x460	161 190,00 RUB		
AUD-60HX4SHH	16,00	17,50	5,694	5,814	2000	C/D	49/53 62	1386x350x800 950x1386x340	1550x410x940 1110x1530x460	167 090 RUB		
Комплект зимнего регулирования РДК 8,4	комплектуются с 18к наружными блоками				(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной трубки и картера)				2 520 руб.	3 450 руб.		
Комплект зимнего регулирования РДК 9,9	(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной трубки и картера)								2 520 руб.	3 450 руб.		
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC ON/OFF												
		<ul style="list-style-type: none"> Энергоэффективность класса А Современный дизайн внутреннего блока Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности Таймер, функция "I feel", "Sleep", "Smart", "Super" Возможности изменения направления отвода конденсата ИК-пульт в комплекте Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 ДБ(А) 									<ul style="list-style-type: none"> Система самодиагностики и защиты Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м Возможность подключения проводного пульта Возможность организации подмеса свежего воздуха Автоматический перезапуск Получен протокол испытаний на успешную работу до -35С на охлаждение ПРИ условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ 	
		AUV-18HR4SA	5,00	5,50	1,550	1,525	800	A/A	34/41 55	990x680x230 800x550x260	1100x820x350 930x620x360	70 490,00 RUB
AUV-24HR4SA	7,70	7,90	2,400	2,190	1100	A/A	45/52 58	990x680x230 900x640x300	1100x820x350 1050x700x400	95 390,00 RUB		
AUV-36HR4SB	10,20	12,00	3,625	3,520	1800	C/B	49/54 60	1285x680x230 950x840x340	1400x820x350 1110x980x460	138 090,00 RUB		
AUV-48HR4SC	14,00	16,00	4,650	4,532	2000	B/B	49/53 62	1580x680x230 950x1386x340	1690x820x350 1110x1530x460	151 090,00 RUB		
AUV-60HR4SC	16,00	18,00	5,694	5,814	2000	C/D	49/53 62	1580x680x230 950x1386x340	1690x820x350 1110x1530x460	164 090,00 RUB		
Комплект зимнего регулирования РДК 8,4	комплектуются с 18к наружными блоками				(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной трубки и картера)				2 520 руб.	3 450 руб.		
Комплект зимнего регулирования РДК 9,9	(регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, капиллярной трубки и картера)								2 520 руб.	3 450 руб.		


СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАСЕТНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER

	<ul style="list-style-type: none"> Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter Таймер, функция "I feel", "Sleep", "Smart", "Super" ИК-пульт в комплекте Корпус блока из оцинкованной стали с РЕ-изоляцией. Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А) 							<ul style="list-style-type: none"> Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м Возможность подключения проводного пульта Возможность организации подмеса свежего воздуха Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц) 		
	AUC-18UX4SAA	5,0 (1,87-5,75)	5,6 (1,38-6,6)	1,552	1,555	850	A/A	43/48	570x270x570 (650x30x650)	750x360x690 (730x130x730)
AUW-18U4SG							56	800x560x260	950x650x370	
AUC-24UX4SEA	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	1,910	1,920	1100	A/A	36/42	840x250x840 (950x40x950)	930x290x930 (990x95x990)	131 990,00 RUB
AUW-24U4SZ							58	900x640x300	1060x700x410	
AUC-36UX4SEA	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,05-13,8)	3,110	3,150	1600	A/A	45/50	840x250x840 (950x40x950)	930x290x930 (990x95x990)	185 990,00 RUB
AUW-36U4SA							58	950x840x340	1110x980x460	
AUC-48UX4SFA	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	3,720	3,950	2000	A/A	43/49	840x298x840 (950x40x950)	930x340x930 (990x95x990)	213 190,00 RUB
AUW-48U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	
AUC-60UX4SFA	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	5,095	5,450	2400	A/A	43/49	840x298x840 (950x40x950)	930x340x930 (990x95x990)	232 890,00 RUB
AUW-60U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER

	<ul style="list-style-type: none"> Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter Компактное исполнение - высота от 19 см Функция изменения статического давления Таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super" Проводной пульт в комплекте Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А) 							<ul style="list-style-type: none"> Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м Возможность организации подмеса свежего воздуха Система самодиагностики и защиты Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц) Автоматический перезапуск 		
	AUD-18UX4SKL	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	1,552	1,550	850	A/A	38/41	1170x190x447	1338x264x578
AUW-18U4SG							56	800x560x260	950x650x370	
AUD-24UX4SLH	6,4 (2,2-7,3)	7,25 (2,5-8,2)	1,990	2,000	1100	A/A	36/41	800x270x720	1170x340x870	137 590,00 RUB
AUW-24U4SZ							58	900x640x300	1060x700x410	
AUD-36UX4SMH	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,05-13,8)	3,110	3,190	1700	A/A	40/43	1300x266x720	1569x338x868	185 590,00 RUB
AUW-36U4SA							58	950x840x340	1110x980x460	
AUD-48UX4SHH	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	3,920	4,150	2000	A/A	49/53	1386x350x800	1550x410x940	228 790,00 RUB
AUW-48U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	
AUD-60UX4SHH	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	5,295	5,650	2000	A/A	49/53	1386x350x800	1550x410x940	237 190,00 RUB
AUW-60U6SP							60	950x1386x340	1110x1527x460	

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY DC INVERTER

	<ul style="list-style-type: none"> Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter Современный дизайн внутреннего блока Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухоораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности Таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super" Возможности изменения направления отвода конденсата ИК-пульт в комплекте 							<ul style="list-style-type: none"> Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилято Мак перепад высот 15 м, макс длина трассы 50 м Возможность подключения проводного пульта Возможность организации подмеса свежего воздуха Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц) 		
	AUV-18UR4SA1	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	1,500	1,600	850	A/A	43	990x680x230	1100x820x350
AUW-18U4SZ1							50	900x640x300	1050x700x400	
AUV-24UR4SA1	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	2,300	2,650	1100	A/A	49	990x680x230	1100x820x350	128 790,00 RUB
AUW-24U4SA1							58	950x840x340	1110x980x460	
AUV-36UR4SB1	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,05-13,8)	3,050	3,250	1800	A/A	52	1285x680x230	1400x820x350	186 390,00 RUB
AUW-36U4SA1							58	950x840x340	1110x980x460	
AUV-48UR4SC	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	3,920	4,150	2000	A/A	55	1580x680x230	1690x820x350	214 490,00 RUB
AUW-48U6SP1							60	950x1386x340	1110x1527x460	
AUV-60UR6SC	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	5,295	5,650	2000	A/A	55	1580x680x230	1690x820x350	232 900,00 RUB
AUW-60U6SP1							60	950x1386x340	1110x1527x460	